



Fabricant de peintures

15 rue de la Motte – B.P. 27134 – 35771 VERN-SUR-SEICHE

Tél. : 02.99.62.77.22 - Fax secrétariat : 02.99.62.93.69 - Fax commandes : 02.99.00.45.26

E-mail : info@felor.net – Site internet : www.felor.fr

NETWS

DESIGNATION : Diluant pour peinture à base d'hydrocarbures paraffiniques et aromatiques

DESTINATION DU PRODUIT

FONCTIONS : Dilution et mise à viscosité des peintures alkydes moyennes et longues en huile applicables à la brosse et au pistolet.
(Apprêts ou laques de finition)

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES A 20 °C

DENSITE (NF T 30020): 0.74
POINT ECLAIR : > 36°C
TEMPERATURE D'AUTO-INFLAMMATION : > 200°C
HYDROSOLUBILITE : négligeable

HYGIENE ET SECURITE *Consulter impérativement la fiche de données de sécurité*

STOCKAGE : 12 mois en emballage d'origine non ouvert à l'abri de la chaleur et de l'humidité
« Danger – Respecter les précautions d'emploi. »

Edition du 25/02/2016

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit.
Les renseignements donnés sont basés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité.
Toutefois, notre responsabilité ne peut être engagée quant au résultat final car il dépend d'une masse d'impondérables et des applicateurs eux-mêmes.