



## Fabricant de peintures

15 rue de la Motte – B.P. 27134 – 35771 VERN-SUR-SEICHE

Tél. : 02.99.62.77.22 - Fax secrétariat : 02.99.62.93.69 - Fax commandes : 02.99.00.45.26

E-mail : [info@felor.net](mailto:info@felor.net) – Site internet : [www.felor.fr](http://www.felor.fr)

# NETPU

**DESIGNATION :** Diluant pour peinture à base d'hydrocarbures aromatiques et d'esters.

## DESTINATION DU PRODUIT

**FONCTIONS :** Dilution et mise à viscosité des peintures à base de résines polyuréthannes applicables au pistolet (Aprêts ou laque de finition)

## CARACTERISTIQUES PHYSIQUES A 20 °C

**DENSITE (NF T 30020):** 0.88  
**POINT ECLAIR :** 8°C  
**TEMPERATURE D'AUTO-INFLAMMATION :** 400°C  
**INDICE KAURI BUTANOL :** 90

## HYGIENE ET SECURITE *Consulter impérativement la fiche de données de sécurité*

**CLASSIFICATION DU PRODUIT :** Produit facilement inflammable et nocif (symbole F & Xn)  
Contient du Toluène et du Xylène

..... « Danger – Respecter les précautions d'emploi. »

Edition du 19/06/13

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit.

Les renseignements donnés sont basés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité. Toutefois, notre responsabilité ne peut être engagée quant au résultat final car il dépend d'une masse d'impondérables et des applicateurs eux-mêmes.